

EQ Serisi Multi-Media Sistemleri

- Tank Malzemesi SA 2 1/2 kalitesinde kumlanmış; iç yüzeyi 250 µ kalınlığında epoksi kaplı, dış yüzeyi kumlama üzeri 200 µ kalınlığında epoksi bazlı astar üzerine akrilik boya işlem görmüş ST 37-2 karbon çelik tanklar
- Antrasit ve 2 farklı granül boyutunda çakıldan oluşmaktadır
- Tank test basıncı 10 bar
- Yüzey Borulama PVC
- Alt dağıtım yapısı; 1850 serisine kadar ahtapot difüzör, 1850 serisinden sonra nozul plaka
- Elektrik motorlu vanalı
- IP55 sınıfı, tam otomatik zamana bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC' li kontrol panosu
- İşletme Basıncı 2- 6 bar



Tasarım Kriterleri

- Filtrasyon hızı 20-30 m³/m²/h
- Ters Yıkama Süresi 15-20 dk
- Ters Yıkama Hızı 30 m/h

Opsiyonel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövdeli tank
- Paslanmaz çelik borulama
- Galvaniz Borulama
- Pnömatik aktüatörlü vanalı
- Fark basınç kontrolü

Ürün Kodu	Model	Bağlantı	Debi m ³ /h			Ters Yıkama Debisi m ³ /h		Tank		Medya		
			Inch	20 m/h	30 m/h	30 m/h	Çap (cm)	Yükseklik (cm)*	m ²	Antrasit Kg	3-5 Kg	5-8 Kg
MM.EQ1008M	EQ 1200-2 1/2	2 1/2	23	34	34	120	150	1,13	250	1100	275	
MM.EQ1012M	EQ 1600-3	3	40	60	60	160	150	2,01	450	2000	450	
MM.EQ1014M	EQ 1850-4	4	54	81	81	185	150	2,69	575	2600	650	
MM.EQ1016M	EQ 2100-4	4	69	104	104	210	150	3,46	750	3400	800	
MM.EQ1020M	EQ 2400-5	5	90	136	136	240	150	4,52	950	4700	900	