

TFDY Serisi Yumuşatma Sistemleri

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Yüzey borulama PVC
- Alt dağıtım yapısı ahtapot difüzör
- Elektrik motorlu vanalı
- Gıdaya uygun reçineden oluşmaktadır.
- IP55 sınıfı, tam otomatik debiye bağlı ters yıkama yapabilen
- Schneider/Siemens PLC' li kontrol panosu
- İşletme basıncı 2- 6 bar
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı



Tasarım Kriterleri

- Ters yıkama süresi max. 110 dk
- Ters yıkama hızı 10 m/h
- 1 lt reçine için 160-200 gr tuz

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Kesintisiz yumuşak su temini

Opsiyonel Özellikler

- Pnömatik aktüatörlü vana

Ürün Kodu	Model	Bağlantı	Debi	Ters Yıkama		Tank	Tank	Medya		Tuz Tankı
				m ³ /h	10 m/h			Reçine Lt	3-5 Kg	
MM.TFDY1002M	TFDY 400-1 1/2	1 1/2	18	4,5	30X72	0,45	500X2	75X2	500X2	
MM.TFDY1004M	TFDY 600-2	2	26,4	6,6	36X72	0,66	600X2	100X2	750X2	
MM.TFDY1006M	TFDY 750-2	2	35,6	8,9	42X72	0,89	850X2	150X2	750X2	
MM.TFDY1008M	TFDY 850-3	3	46,8	11,7	48X72	1,17	1100X2	250X2	1000X2	
MM.TFDY1010M	TFDY 1050-4	4	80	20	63X86	2,00	1300X2	325X2	1500X2	