

# FM Serisi

## Yarı Otomatik Mix-bed Sistemleri

### STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Yarı otomatik ters yıkamalı valf
- 2- 6 bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Mix-bed reçine içermektedir

### AVANTAJLARI

- İşletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti



### TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI INCH	DEBİ	TANK	TANK	MEDYA
			M <sup>3</sup> /H 20 M/H	INCH	M <sup>2</sup>	MIX-BED REÇİNE LT
MM.FM1004M	FM 30-1	1	1	10X35	0,05	25
MM.FM1006M	FM 50-1	1	1	10X54	0,05	50
MM.FM1008M	FM 70-1	1	1,8	13X54	0,09	75
MM.FM1010M	FM 100-1	1	2	14X65	0,10	100
MM.FM1012M	FM 125-1	1	2,6	16X65	0,13	150
MM.FM1014M	FM 150-1	1	3,2	18X65	0,16	175
MM.FM1016M	FM 200-2	2	4,4	21X62	0,22	250
MM.FM1018M	FM 250-2	2	5,8	24X72	0,29	350
MM.FM1020M	FM 400-2	2	9	30X72	0,45	500
MM.FM1022M	FM 600-2	2	13,2	36X72	0,66	700
MM.FM1024M	FM 750-2	2	17,8	42X72	0,89	1000