

# TFD Serisi

## Tandem Yumuşatma Sistemleri

### STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik dijital ekranlı CLE Valf
- Tüm valfler isteğe bağlı zaman veya debi kontrollü çalıştırılabilir.
- 2- 6 bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıda tüzüğüne uygun reçineden oluşmaktadır.
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz
- Tuz tüketimi 0,16-0,2 kg/lit/rej

### AVANTAJLARI

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Kesintisiz yumuşak su temini



### TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI	MAKSİMUM DEBİ	KAPASİTE	VALF	TANK	TANK	MEDYA		TUZ TANKI
		INCH	M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup> /F		INCH	M <sup>2</sup>	REÇİNE LT	3-5 KG	HACİM LT
MM.TFD1010J	TFD 20-3/4	3/4	1,2	120	GR2-1	8X35	0,03	20X2	3X2	100X2
MM.TFD1012J	TFD 30-3/4	3/4	2	180	GR2-1	10X35	0,05	30X2	5X2	100X2
MM.TFD1014J	TFD 50-3/4	3/4	2	300	GR2-1	10X54	0,05	50X2	5X2	100X2
MM.TFD1016J	TFD 70-1	1	3,6	420	GR4-1	13X54	0,09	70X2	10X2	200X2
MM.TFD1018J	TFD 100-1	1	4	600	GR4-1	14X65	0,10	100X2	15X2	200X2
MM.TFD1020J	TFD 125-1	1	5,2	750	GR4-1	16X65	0,13	125X2	20X2	300X2
MM.TFD1022J	TFD 150-1	1	6,4	900	GR4-1	18X65	0,16	150X2	25X2	300X2
MM.TFD1026J	TFD 150-1 1/2	1 1/2	6,4	900	GR10-1	18X65	0,16	150X2	25X2	300X2
MM.TFD1028J	TFD 200-1 1/2	1 1/2	8,8	1.200	GR10-1	21X62	0,22	200X2	25X2	500X2
MM.TFD1030J	TFD 300-1 1/2	1 1/2	11,6	1.800	GR10-1	24X72	0,29	300X2	50X2	500X2
MM.TFD1032J	TFD 300-2	2	11,6	1.800	GR20T	24X72	0,29	300X2	50X2	500X2
MM.TFD1034J	TFD 400-2	2	18	2.400	GR20T	30X72	0,45	400X2	75X2	750X2
MM.TFD1036J	TFD 500-2	2	18	3.000	GR20T	30X72	0,45	500X2	75X2	750X2
MM.TFD1038J	TFD 600-2	2	26,4	3.600	GR20T	36X72	0,66	600X2	100X2	1000X2
MM.TFD1040J	TFD 850-DN65	DN65	35,6	5.100	GR40S	42X72	0,89	850X2	150X2	1000X2
MM.TFD1042J	TFD 1100-DN65	DN65	46,8	6.600	GR40S	48X72	1,17	1100X2	250X2	1500X2