

STANDART ÖZELLİKLER

- Polietilen gövde
- Korozyona dayanıklı gövde malzemesi
- 2-7 bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı



TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	TANK
			M ²
YM.G0800	8 X 17 FRP GÖVDE 2 1/2"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,03
YM.G0802	8 X 35 FRP GÖVDE 2 1/2"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,03
YM.G0804	10 X 35 FRP GÖVDE 2 1/2"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,05
YM.G0806	10 X 54 FRP GÖVDE 2 1/2"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,05
YM.G0808	13 X 54 FRP GÖVDE 2 1/2"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,09
YM.G0810	14 X 65 FRP GÖVDE 4"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,10
YM.G0812	16 X 65 FRP GÖVDE 4"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,13
YM.G0814	18 X 65 FRP GÖVDE 4"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,16
YM.G0816	21 X 62 FRP GÖVDE 4"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,22
YM.G0817	24 X 72 FRP GÖVDE 4"	DİŞLİ - ÜST AÇIKLIKLI	0,29
YM.G0818	24 X 72 FRP GÖVDE 4"-4"	DİŞLİ - ALT VE ÜST AÇIKLIKLI	0,29
YM.G0820	30 X 72 FRP GÖVDE 4"-4"	DİŞLİ - ALT VE ÜST AÇIKLIKLI	0,45
YM.G0822	36 X 72 FRP GÖVDE 4"-4"	DİŞLİ - ALT VE ÜST AÇIKLIKLI	0,66
YM.G0824	42 X 72 FRP GÖVDE 6"-6"	FLANŞLI ALT VE ÜST AÇIKLIKLI	0,89
YM.G0826	48 X 72 FRP GÖVDE 6"-6"	FLANŞLI ALT VE ÜST AÇIKLIKLI	1,17
YM.G0828	63 X 86 FRP GÖVDE 6"-6"	FLANŞLI ALT VE ÜST AÇIKLIKLI	2,00

*Farklı tank ebatları ve teslim süreleri için danışınız.